

Memento des balises HTML

Une liste des balises principales.

Table 1.

Balise de premier niveau	
Balises	Description
<html>	Balise principale
<head>	En-tête de la page
<body>	Corps de la page

Table 2.

Balises d'entête	
Balises	Description
<link>	Liaison avec une feuille de style (autofermante)
<meta >	Métadonnées de la page web (charset, description, etc.)
<script>	Code JavaScript
<style>	Code CSS
<title>	Titre de la page

Table 3.

Balises structurelles de texte

Balise	Description
<abbr>	Abréviation
<blockquote>	Citation (longue)
<cite>	Citation du titre d'une œuvre ou d'un évènement
<q>	Citation (courte)
<sup>	Exposant
<sub>	Indice
	Mise en valeur forte
	Mise en valeur normale
	Mise en valeur graphique (bold)
<i>	Mise en valeur graphique (italic)
<mark>	Mise en valeur visuelle
<h1>	Titre de niveau 1
<h2>	Titre de niveau 2
<h3>	Titre de niveau 3

Balises structurelles de texte

<h4>	Titre de niveau 4
<h5>	Titre de niveau 5
<h6>	Titre de niveau 6
	pour ouvrir des attributs (face,size)
	Image (balise autofermante)
<figure>	Figure (image, code, etc.)
<figcaption>	Description de la figure
<audio>	Son
<video>	Vidéo
<source>	Format source pour les balises <audio> et <video>
<a>	Lien hypertexte
 	Retour à la ligne (balise autofermante)
<p>	Paragraphe
<hr>	Ligne de séparation horizontale (balise autofermante)
<address>	Adresse de contact

Balises structurelles de texte

	Texte supprimé
<ins>	Texte inséré
<dfn>	Définition
<kbd>	Saisie clavier
<pre>	Affichage formaté (pour les codes sources)
<progress>	Barre de progression
<time>	Date ou heure

Table 4.

Balises de liste	
Balise	Description
	Liste à puces, non numérotée
	Liste numérotée
	Élément de la liste
<dl>	Liste de définitions
<dt>	Terme à définir

Balises de liste

<dd>	Définition du terme
------	---------------------

Table 5.

Balises de tableaux

Balise	Description
<table>	Tableau
<caption>	Titre du tableau
<tr>	Ligne de tableau
<th>	Cellule d'en-tête
<td>	Cellule
<thead>	Section de l'en-tête du tableau
<tbody>	Section du corps du tableau
<tfoot>	Section du pied du tableau

Table 6.

Balises de formulaires

Balise	Description
<form>	Formulaire

Balises de formulaires

<fieldset>	Groupe de champs
<legend>	Titre d'un groupe de champs
<label>	Libellé d'un champ
<input>	Champ de formulaire (texte, mot de passe, case à cocher, bouton, etc.) Autofermante
<textarea>	Zone de saisie multiligne
<select>	Liste déroulante
<option>	Élément d'une liste déroulante
<optgroup>	Groupe d'éléments d'une liste déroulante

Table 7.

Balises sectionnantes

Balise	Description
<header>	En-tête
<nav>	Liens principaux de navigation
<footer>	Pied de page
<section>	Section de page

Balises sectionnantes

<article>	Article (contenu autonome)
<aside>	Informations complémentaire

Table 8.

Balises génériques	
Balise	Description
	Balise générique de type inline
<div>	Balise générique de type block

Memento des attributs

Chaque élément HTML peut avoir un ou plusieurs attributs. Ces attributs sont des valeurs supplémentaires qui permettent de configurer les éléments ou d'adapter leur comportement.

Table 9.

Attributs de balise de tableaux	
Attributs	Description
border	épaisseur de la bordure du tableau
cellspacing	espace entre les cellules du tableau
cellpadding	espace entre le texte et le bord des cellules
width	largeur du tableau ou de cellule
height	hauteur du tableau ou de ligne

Attributs de balise de tableaux

bordercolor	couleur des bordures du tableau
bgcolor	couleur du fond du tableau
colspan	réunion de plusieurs cellules en largeur
rowspan	réunion de plusieurs cellules en hauteur
	align
valign	alignement vertical du contenu de la cellule
bgcolor	couleur du fond de la cellule

Table 10.

Attributs de balise d'images et de liens

Attributs	Description
src	localisation et nom du fichier image
width	largeur de l'image
height	hauteur de l'image
alt	Un texte alternatif à afficher lorsque l'élément ne peut pas être affiché.
align	alignement du texte par rapport a l'image

Attributs de balise d'images et de liens

usemap	nom de la carte d'image réactive utilisée
href	localisation du lien

Table 11.

Attributs universels	
Attributs	Description
accesskey	Cet attribut permet de définir un raccourci clavier pour activer un élément ou lui passer le focus.
class	Cet attribut permet de définir la ou les classes auxquelles appartient un élément afin de le manipuler en script ou de le mettre en forme avec CSS.
contenteditable	Cet attribut indique si le contenu de l'élément peut être édité.
contextmenu	Cet attribut fait référence à l'identifiant d'un élément <code><menu></code> qui sera utilisé comme menu contextuel pour l'élément.
dir	Cet attribut définit la direction du texte (gauche à droite ou droite à gauche).
hidden	Cet attribut empêche le rendu d'un élément sur une page tout en conservant les éléments fils actifs.
id	Cet attribut permet d'identifier un élément d'un document de façon unique. Il est généralement utilisé pour manipuler l'élément avec des scripts ou pour le mettre en forme avec CSS.
lang	Cet attribut définit la langue utilisée dans l'élément.

Attributs universels

style	Cet attribut définit des styles CSS qui auront la priorité sur ceux définis précédemment. Il ne devrait être utilisé qu'à des fins de tests car il est conseillé d'utiliser un/fichier(s) à part pour gérer la mise en forme.
tabindex	Cet attribut permet de modifier l'ordre dans la navigation à la tabulation.
title	Cet attribut définit un texte expliquant le contenu de l'élément et qui est généralement affiché sous la forme d'une bulle d'information au survol de l'élément.